


# Vyhlásenie o parametroch č.

## Door Master-2016/001/GEALAN S9000/CPR



Jedinečný identifikačný kód typu výrobku: **Okná a balkónové dvere z plastu GEALAN S 9000IQ**  
9000-1K O, 9000-2K O, 9000-1K BD, 9000-2K O+BD

Zamýšľané použitie: **Výrobok je určený do zvislých obvodových konštrukcií bytových a nebytových objektov, na ktoré sa nevzťahujú požiadavky na požiaru odolnosť a tesnosť proti prieniku dymu.**

Výrobca: **Door Master, s.r.o., Komárňanská cesta 3, 940 01 Nové Zámky**

Systém posúdenia a overenia nemennosti parametrov: **Systém 3**

Harmonizovaná norma: **EN 14351-1+A1:2010**

Notifikované subjekty:

**TSÚS NB1301, CSI NB1390**

### Deklarované parametre:

Tabuľka 1 – **9000-1K O+BD**: Jednokridlové okná a balkónové dvere – otváravo-sklopné, otváracie, sklopné, výklopné, pevné s nadsvetlíkom/dolným, bočným svetlíkom – pevným sklopným otváracím

Podstatné vlastnosti	Parameter
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	MD: Trieda C5 AD: Trieda C3/B4
Vodotesnosť – nechránené (A)	MD: Trieda E1050 AD: Trieda 8A
Vodotesnosť – chránené (B)	NPD
Nebezpečné látky	neobsahuje
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N
Výška a šírka	MD - O: 1486 x 1576mm BD: 1750 x 2240mm (BD 2kridle se sloupkem) AD - O: 1500 x 1334mm (kridlo) BD: 956 x 2300 mm (kridlo)
Akustické vlastnosti	so zasklením s deklarováým $R_w = 29$ dB: $R_w(C,C_{tr}) = 32 (-1;-5)$ dB so zasklením s deklarováým $R_w = 32$ dB: $R_w(C,C_{tr}) = 34 (-1;-5)$ dB
Súčiniteľ prechodu tepla	Systém GEALAN S9000 bez stredového tesnenia (AD): $U_w = 1,2 - 0,75$ W/(m <sup>2</sup> K) Systém GEALAN S9000 so stredovým tesnením (MD): $U_w = 1,1 - 0,73$ W/(m <sup>2</sup> K)
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s $U_g=1,1$ W/(m <sup>2</sup> K): Solárny faktor $g = 0,63$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,80$ zasklenie (4-12-4-12-4) mm s $U_g=0,5$ W/(m <sup>2</sup> K): Solárny faktor $g = 0,50$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,71$
Prievzdušnosť	Trieda 4

Tabuľka 2 – **9000-2K O**: Dvojkridlové okná bez stĺpika otváracie a sklopné, otváracie, sklopné, výklopné, pevné

Podstatné vlastnosti	Parameter
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda C5
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda E1050
Vodotesnosť – chránené (B)	NPD
Nebezpečné látky	neobsahuje
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N
Akustické vlastnosti	so zasklením s deklarováým $R_w = 29$ dB: $R_w(C,C_{tr}) = 32 (-1;-5)$ dB so zasklením s deklarováým $R_w = 32$ dB: $R_w(C,C_{tr}) = 34 (-1;-5)$ dB
Súčiniteľ prechodu tepla	Systém GEALAN S9000 bez stredového tesnenia: $U_w = 1,3 - 0,74$ W/(m <sup>2</sup> K) Systém GEALAN S9000 so stredovým tesnením: $U_w = 1,2 - 0,71$ W/(m <sup>2</sup> K)
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s $U_g=1,1$ W/(m <sup>2</sup> K): Solárny faktor $g = 0,63$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,80$ zasklenie (4-16-4-16-4) mm s $U_g=0,6$ W/(m <sup>2</sup> K): Solárny faktor $g = 0,54$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,69$
Prievzdušnosť	Trieda 4

Tabuľka 3 -9000-2K O+BD: Dvojkridlové balkónové dvere - otváracie a sklopné, otváracie, sklopné, pevné

Podstatné vlastnosti	Parameter
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	Trieda A4/B3/C2
Vodotesnosť – nechránené (A)	Trieda E1050
Vodotesnosť – chránené (B)	NPD
Nebezpečné látky	neobsahuje
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	350 N
Výška a šírka	1750 x 2240
Akustické vlastnosti	so zasklením s deklarovaným $R_w = 29$ dB: $R_w(C,C_{tr}) = 32$ (-1;-5) dB so zasklením s deklarovaným $R_w = 32$ dB: $R_w(C,C_{tr}) = 34$ (-1;-5) dB
Súčiniteľ prechodu tepla	Systém GEALAN S9000 bez stredového tesnenia: $U_w = 1,3 - 0,74$ W/(m <sup>2</sup> K) Systém GEALAN S9000 so stredovým tesnením: $U_w = 1,2 - 0,71$ W/(m <sup>2</sup> K)
Radiačné vlastnosti	zasklenie (4-16-4) mm s $U_g=1,1$ W/(m <sup>2</sup> K): Solárny faktor $g=0,63$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,80$ zasklenie (4-12-4-12-4) mm s $U_g=0,6$ W/(m <sup>2</sup> K): Solárny faktor $g=0,50$ , Svetelná priepustnosť $\tau = 0,71$
Prievzdušnosť	Trieda 4

**Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov.**

**Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.**

Podpísal za a v mene výrobcu:

Mgr. Viktória Szapuová

V Nových Zámkoch, dňa 18. 05. 2016

Podpis

  
.....

DOOR MASTER, s.r.o  
Komárňanská cesta 3  
940 01 Nové Zámky  
IČO 35 901 098 DIČ: 2021967079  
www.doormaster.sk